

Dimensiones / requisitos técnicos															
	A	B	D	DK	E	F	FIN	UK	GR	I	IRL	L	NL	P	S
Coberteras de, o protección debajo o encima con		sin indicaciones concretas		Madera u otros materiales estables y resistentes a la intemperie		<ul style="list-style-type: none"> madera acero 		Siempre con materiales sólidos, por ej.			Materiales aptos y estables		Madera u otros materiales estables y resistentes a la intemperie	Materiales con capacidad de carga	Materiales con capacidad de carga
• coberteras de madera			<ul style="list-style-type: none"> tablas, $d \geq 3,0$ cm tablones, $d \geq 3,0$ cm 		<ul style="list-style-type: none"> tablas, $d \geq 3,0$ cm tablones, $d \geq 3,0$ cm 		tablas	<ul style="list-style-type: none"> tablones tablas 	madera	Tablas, $d \geq 4,0$ cm a adaptadas a la carga, $b \geq 20$ cm		<ul style="list-style-type: none"> tablas, $d \geq 3,0$ cm tablones, $d \geq 3,0$ cm 			
• coberteras de acero			<ul style="list-style-type: none"> chapas rejillas 		<ul style="list-style-type: none"> chapas rejillas 				acero	<ul style="list-style-type: none"> chapas rejilla 		<ul style="list-style-type: none"> chapas rejilla 			
• protección debajo / encima mediante			<ul style="list-style-type: none"> estructura de red rejillas de acero 		<ul style="list-style-type: none"> construcción de red rejilla de acero 	<ul style="list-style-type: none"> construcción de red mallas de alambre 	Mallas de alambre	Rejillas de acero		<ul style="list-style-type: none"> construcción de red rejillas de acero 		<ul style="list-style-type: none"> construcción de red rejillas de acer 			
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> no deslizables resistente a la carga 	sin indicaciones concretas	<ul style="list-style-type: none"> no deslizable, p. ej. soldando, clavando, listón intermedio transitable a pie transitable con vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> no deslizable resistente a la carga 	No, deslizable por ej. soldando, clavando, listón intermedio	<ul style="list-style-type: none"> capacidad de carga $\geq 1,2$ kN/m² no deslizable 	<ul style="list-style-type: none"> aseguradas contra desplazamiento con capacidad de carga marcadas especialmente 	<ul style="list-style-type: none"> no deslizable resistente a la carga 	Resistente a la carga	<ul style="list-style-type: none"> bien fijado misma capacidad de carga que los tablones de andamios 	<ul style="list-style-type: none"> no deslizable resistente a la carga 	<ul style="list-style-type: none"> no deslizable, p. ej. soldando, clavando, listón intermedio transitable a pie transitable con vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> no deslizable resistente a la carga 		<ul style="list-style-type: none"> no deslizable resistente a la carga
Advertencias especiales			o en vez de coberteras protección lateral en tres piezas			o en vez de cobertera protección lateral, dos piezas					Eliminación permitida durante breve tiempo para realizar transporte de material o para acceso, pero sólo bajo vigilancia			Redes no tienen aplicación, ya que no están contenidas en la ley de 1958	